

Norsk båndplan

6m (50 – 52 MHz)

(Oppdatert pr mar 2017)

Frekvens MHz	Maksimal båndbredde (-6dB)	Modulasjon	Bruk
50,000 50,100	500Hz	Eksklusivt telegrafi (foruten fyrprosjekt)	50,000-50,100 Reservert fremtidig synkronisert Radiofyr prosjekt i Region 1 <ul style="list-style-type: none"> 50,050 Fremtidig internasjonalt aktivitetssenter CW 50,090 Interkontinentalt aktivitetssenter CW
50,100 50,130	2,7kHz	SSB/Telegrafi	Interkontinental seksjon <ul style="list-style-type: none"> 50,110 Interkontinentalt aktivitetssenter
50,130 50,200	2,7kHz	SSB/Telegrafi	Internasjonal seksjon <ul style="list-style-type: none"> 50,150 Internasjonalt aktivitetssenter
50,200 50,300	2,7kHz	SSB/Telegrafi	Generell bruk <ul style="list-style-type: none"> 50,285 Crossband
50,300 50,400	2,7kHz	MGM/Smalbånds-telegrafi	<ul style="list-style-type: none"> 50,305 PSK Aktivitetssenter 50,310-50,320 EME aktivitetssenter 50,320-50,380 MS aktivitetssenter
50,400 50,500	1,0kHz	MGM/Telegrafi	Eksklusivt for Radiofyr
50,500 52,000	12kHz	Alle modulasjonstyper	50,510 SSTV 50,540-50,580 Simplex FM Internet Voice GW <ul style="list-style-type: none"> 50,550 Bilde frekvens (SSTV/FAX ...) 50,600 RTTY 50,620-50,750 Digital kommunikasjon <ul style="list-style-type: none"> 50,630 DV Kallefrekvens 50,700 Winlink i Norge 51,210-51,390 FM/DV Repeater Rx 20kHz spacing 51,410-51,590 FM/DV Simplex <ul style="list-style-type: none"> 51,510 FM Kallefrekvens 51,810-51,990 FM Repeater Tx 20kHz spacing

Merknad:

DV=Digital Voice

Forøvrig henvises til IARU Region 1 VHF Handbook.