

Norsk båndplan

70cm (432 – 438 MHz)

(Oppdatert pr mar 2017)

Frekvens MHz	Maksimal båndbredde (-6dB)	Modulasjon	Bruk
432,000 432,025	500Hz	Telegrafi	EME
432,025 432,100	500Hz	Telegrafi/MGM	432,050 CW aktivitetssenter 432,088 PSK31 aktivitetssenter
432,100 432,400	2,7kHz	Telegrafi/SSB/MGM	432,200 SSB aktivitetssenter 432,350 Mikrobølge talkback aktivitetssenter 432,370 FSK441 vilkårlig oppkall
432,400 432,490	500Hz	Telegrafi/MGM	Eksklusivt for Radiofyr
432,500 432,600	12kHz	Alle modulasjonstyper	432,500 APRS alternativ frekvens 432,525-432,575 Lineær transponder Rx <ul style="list-style-type: none"> • 432,525 Digital kanal U208 • 432,550 Digital kanal U210 • 432,575 Digital kanal U212
432,600 432,975	12kHz	FM/DV	432,600-432,975 Repeater Rx 25kHz spacing - 2MHz splitt
433,000 433,225	12kHz	FM/DV	433,000-433,225 Crossband kanaler
433,225 433,375	12kHz	FM/DV	433,250 FM Nødsamband
433,400 433,575	12kHz	FM/DV	433,400 SSTV (FM/AFSK) 434,425-434,575 FM/DV Simplex 25kHz spacing <ul style="list-style-type: none"> • 433,450 DV Kallefrekvens • 433,500 FM Kallefrekvens
433,600 434,000	20kHz	Alle modulasjonstyper	433,625-433,775 Kanaler for digital kommunikasjon 433,700/433,725 Nødsamband Winlink/Packet 433,800 APRS 433,9500-433,9875 FM Simpleks Internett Gateway 12,5kHz spacing
434,000 434,600	12kHz	Alle modulasjonstyper	434,0125-434,0500 FM Simpleks Internett Gateway 12,5kHz spacing 434,450-434,575 Kanaler for digital kommunikasjon <ul style="list-style-type: none"> • 434,525-434,600 Lineær transponder Tx
434,600 435,000	12kHz	FM/DV	434,600-434,975 Repeater Tx 25kHz spacing
435,000 438,000	20kHz	Alle modulasjonstyper	Eksklusivt satellittsegment

Merknad:

CW=Telegrafi, DV=Digital Voice, EME=Earth-Moon-Earth, MGM=Machine Generated Mode
For Repeaterer bruker vi 2MHz splitt.

Forøvrig henvises til IARU Region 1 VHF Handbook.